

仕様書



製品名	USC-180	USC-260
TV方式	NTSC規格に準拠	
撮像素子	1/4型 SONY Exview HAD CCD	
有効画素数	38万 (水平768 X 垂直494)	
映像出力	VBS : 1.0Vp-p	
水平解像度	480TV本以上	
S/N比	50dB 以上	
最低被写体照度	0.7Lux(デイモード) / 0.01Lux(ナイトモード) / 0.001Lux(ナイトモード+増感)	
ホワイトバランス	AWB / ATW / NDOOR / OUTDOOR	
逆光補正	ON / OFF	
光学ズームレンズ	18倍 (F=1.4-3.0, f=4.1~73.8mm)	26倍 (F=1.6-3.8, f=3.5~91.0mm)
電子ズーム	12倍	
最低焦点距離	0.35m (W DE) / 0.8m (TELE)	0.32m (W DE) / 1.5m (TELE)
プライバシー領域	24ヶ所	
回転角度	水平360° エンドレス 垂直0~90°	
水平回転速度	手動操作時100° ~ 200° / 秒 (11 Levels)	
	プリセット時 : 300° / 秒	
垂直回転速度	手動操作時100° ~ 200° / 秒 (11 Levels)	
	プリセット時 : 250° / 秒	
プリセット	164プリセット	
アラーム入出力	4入力 / 2出力	
動作周囲温度	0°C ~ +50°C	
動作周囲湿度	10~90%RH	
供給電源	AC 24V 50/60Hz	
消費電力	最大18W	
質量	約1.9Kg	
外形寸法	147.0mm (D) x 190.0mm (H)	



UCK-180



USC-180HWB



USC-180ICB



USC-180CA



USC-180CP



USC-180WP

※仕様は予告なく変更する場合があります。